

SC4000

Ευέλικτο μηχάνημα πλύσης - στέγνωσης



NILFISK

Καθαρισμός στενών χώρων με ευκολία

Ευκινησία και ευελιξία

Ιδανικό για τον καθαρισμό μικρών και μεγάλων επιφανειών, καθώς και διαδρόμων. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του μπορεί να ελιχθεί εύκολα σε στενούς χώρους και να περάσει μέσα από πόρτες συνήθους μεγέθους. Έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό μεγάλης ποικιλίας επιφανειών δαπέδου με τις εξαιρετικά ευέλικτες επιλογές δύο βάσεων και έχει αναπτυχθεί ειδικά για σχολεία, νοσοκομεία και καταστήματα λιανικής πώλησης.



Αποτελεσματικότητα καθαρισμού με επίγνωση

Καινοτόμες τεχνολογίες και λειτουργίες που
εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση

Εύκολος χειρισμός Όλες οι λειτουργίες εντολών είναι ενσωματωμένες στο τιμόνι – η γρήγορη πρόσβαση επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση εν κινήσει. Τα χέρια του χειριστή είναι πάντα σε επαφή με το τιμόνι.

Ευέλικτο και αθόρυβο Διακριτικός καθαρισμός οποιαδήποτε στιγμή χάρη στην καλύτερη κατηγορία του ακτίνα στροφής (166 cm), το συμπαγές προφίλ και την αθόρυβη λειτουργία με χαμηλά ντεσιμπέλ.

ECOFLEX™

Εξασφαλίστε καθαρισμό υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα από το επίπεδο ρύπανσης. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το EcoFlex™ επιτυγχάνει τα βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από το επίπεδο ρυπαρότητας, εξοικονομώντας παράλληλα απορρυπαντικό και νερό.

SMARTFLOW™

Μειώστε το κόστος, ελαχιστοποιήστε τους κύκλους εκκένωσης και αναπλήρωσης και μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα με το SmartFlow™, χρησιμοποιώντας έως και 50% λιγότερο νερό και απορρυπαντικό σε σύγκριση με παρόμοια μηχανήματα.



Καθαρισμός όλων των χώρων με ευκολία



Διατίθεται σε στάνταρ μοντέλα και μοντέλα υψηλής απόδοσης, δισκοειδή και κυλινδρικά, για τη βελτιστοποίηση της ευελιξίας και τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή	Μονάδα	SC4000 710D / SC4000 710D HP	SC4000 710C / SC4000 710C HP	SC4000 810C / SC4000 810C HP	SC4000 860D / SC4000 860D HP
Αριθμός αναφοράς		56120004 / 56120402	56120003 / 56120401	56120006 / 56120403	56120007 / 56120404
Τύπος βάσης τριψίματος		Δισκοειδής	Κυλινδρική	Κυλινδρική	Δισκοειδής
Διαδρομή τριψίματος	mm	710	710	810	860
Θεωρητική παραγωγικότητα (standard/HP)	m ² /h	4970/5713	4970/5713	5670/6518	6020/6920
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	mm	159x79,2x146	159x79,2x146	159x92,8x146	159x92x146
Ισχύς μοτέρ βούρτσας (standard/HP)	W	710/850	710/850	710/850	710/850
Χωρητικότητα δοχείου διαλύματος/ανάκτησης	L	125/125	125/125	125/125	125/125
Τρίψιμο με διαβάθμιση	%	9	9	9	9
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A) +/-3	65,8	66,0	65,6	67,8
Τάση	V	36	36	36	36
Πίεση βούρτσας	kg	52/75/100	42/59/76	42/59/76	52/75/100
Ταχύτητα μεταφοράς (μέγιστη προς τα εμπρός) (standard/HP)	km/h	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0

Nilfisk Ελλάς Α.Ε.

Αναπαύσεως 29 • 19400 • Κορωπί

Τηλ. +30 210 9119600 • mail.gr@nilfisk.com

www.nilfisk.gr

NILFISK